

Link do produktu: <http://poltech24.pl/3304-2rs-łożysko-kulkowe-skosne-dwurzędowe-20x52x22,2-mm-p-582.html>



3304 2RS ŁOŻYSKO KULKOWE SKOŚNE DWURZĘDOWE 20x52x22,2 mm

Cena brutto **12,00 zł**


Cena netto **9,76 zł**

Dostępność **Niedostępny**

Numer katalogowy **3304 2RS**

Opis produktu

3304 2RS ŁOŻYSKO KULKOWE SKOŚNE DWURZĘDOWE 20x52x22,2 mm
(dxDxB) - (średnica wewnętrzna x średnica zewnętrzna x szerokość)



Łożyska kulkowe skośne mają w kierunku osiowym wzajemnie przesunięte bieżnie na pierścieniu wewnętrznym i zewnętrznym. Mogą być dlatego obciążone promieniowo i osiowo, jednak siły osiowe mogą być przenoszone tylko w jednym kierunku. Są one nastawialne względem drugiego łożyska, które przejmuje obciążenie osiowe o przeciwnym zwrocie.

Zdolność przenoszenia obciążeń osiowych przez łożyska kulkowe skośne zwiększa się ze wzrostem kąta działania α . (Jest to kąt zawarty między linią działania obciążenia na kulkę a płaszczyzną prostopadłą do osi obrotu łożyska) Wielkość kąta α jest określana w oznaczeniu dodatkowym. Łożyska kulkowe skośne nie są rozłączne a ich przydatność do wychyleń kątowych jest nieznaczna.

Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe mogą przenosić, oprócz sił poprzecznych, znaczne obciążenia wzdłużne w obydwu kierunkach, mogą również przejmować obciążenie w postaci momentu działającego w płaszczyźnie osiowej łożyska. Jedno

łożysko kulkowe skośne dwurzędowe pracuje tak, jak para łożysk kulkowych skośnych jednorzędowych w układzie „0”.
Łożyska te są wykonywane z kątem działania 32° . Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe są wrażliwe na przekoszenia, mają ograniczenie możliwości kompensowania błędów współosiowości pierścienia zewnętrznego do pierścienia wewnętrznego.