

Link do produktu: <http://poltech24.pl/7202-b-łożysko-kulkowe-skosne-jednorzedowe-15x35x11-mm-p-589.html>



7202 B ŁOŻYSKO KULKOWE SKOŚNE JEDNORZĘDOWE 15x35x11 mm

Cena brutto **7,00 zł**

Cena netto **5,69 zł**


Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **7202 B**

Opis produktu

7202 B ŁOŻYSKO KULKOWE SKOŚNE JEDNORZĘDOWE 15x35x11 mm

Kąt działania - 40°



dxDxB

(średnica wewnętrzna x średnica zewnętrzna x szerokość)

15x35x11 mm

kąt α - 40°

Łożyska kulkowe skośne mają w kierunku osiowym wzajemnie przesunięte bieżnie na pierścieniu wewnętrznym i zewnętrznym. Mogą być dlatego **obciążone promieniowo i osiowo**, jednak siły osiowe mogą być przenoszone tylko w jednym kierunku. Są one nastawialne względem drugiego łożyska, które przejmuje obciążenie osiowe o przeciwnym zwrocie.

Zdolność przenoszenia obciążeń osiowych przez łożyska kulkowe skośne zwiększa się ze wzrostem **kąta działania α** . (Jest to kąt zawarty między linią działania obciążenia na kulkę a płaszczyzną prostopadłą do osi obrotu łożyska) Wielkość kąta α jest określana w oznaczeniu dodatkowym. Łożyska kulkowe skośne nie są rozłączne a ich przydatność do wychyleń kątowych jest nieznaczna.

Stosuje się je tam, gdzie oprócz obciążeń promieniowych występują obciążenia osiowe. Wykorzystywane przede wszystkim w szybkoobrotowych wrzecionach obrabiarek.

Produkowane w trzech odmianach w zależności od kąta wykonania bieżni wewnętrznej:

A - kąt 25°

B - kąt 40°

C - kąt 15°

A, C - przenoszą duże prędkości obrotowe

B - przenoszą duże obciążenia osiowe w jednym kierunku