Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 07:06

Link do produktu: http://poltech24.pl/lm10luu-lozysko-liniowe-przedluzane-zamkniete-na-walek-fi-10-p-1392.html




LM10LUU - łożysko liniowe przedłużane zamknięte na wałek fi 10

Cena brutto	**10,00 zł**
Cena netto	**8,13 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**LM10LUU**

Opis produktu

LM10LUU - łożysko liniowe przedłużane zamknięte
Na wałek fi 10 mm





LM...L UU	Wymiary (mm)						Waga (g)	Nośność	
Symbol	Śr. wew. dr (mm)	Śr. zew. D (mm)	Długość L L (mm)	B (mm)	W	D1		Dyn C(N)	Stat C0 (N)
LM6LUU	6	12	35	27	1.1	11.5	16	324	529
LM8LUU	8	15	45	35	1.1	14.3	31	413	784
LM10LUU	10	19	55	44	1.3	18	62	588	1100
LM12LUU	12	21	57	46	1.3	20	80	657	1200
LM13LUU	13	23	61	46	1.3	22	90	814	1570
LM16LUU	16	28	70	53	1.6	27	145	1230	2350
LM20LUU	20	32	80	61	1.6	30.5	180	1400	2750
LM25LUU	25	40	112	82	1.85	38	440	1560	3140
LM30LUU	30	45	123	89	1.85	43	580	2490	5490
LM35LUU	35	52	135	99	2.1	49	795	2650	6470
LM40LUU	40	60	154	121	2.1	57	1170	3430	8040
LM50LUU	50	80	192	148	2.6	76.5	3100	6080	15900
LM60LUU	60	90	211	170	3.15	86.5	3500	7650	20000

Właściwości:

• maksymalna prędkościach przesuwu **3**-**5m/s**

• zakres temperatur pracy **-20°C do 80°C**

• współczynnik tarcia **0,001-0,005**

• tolerancja otworów montażowych **H7**

Prowadnica jest budowy masywnej, posiada obustronne uszczelnienia, standard wymiarowy **japoński**.

Łożyska liniowe zamknięte - Typu LM...LUU :
Łożyska liniowe przedłużane zamknięte posiadają szerokie zastosowanie w technice ruchu liniowego.
Płaszcz zewnętrzny wykonany jest ze stali łożyskowej. Koszyk wykonany z tworzywa sztucznego. Łożyska posiadają obustronne uszczelnienie co zapobiega gromadzeniu się na ścieszkach łożyska różnego rodzaju brudu.

Parametry produktu