Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 17:40

Link do produktu: http://poltech24.pl/prowadnica-walek-z-podpora-sa16-1000mm-cnc-p-346.html

Prowadnica wałek z podporą SA16 - 1000mm CNC

Cena brutto	**94,00 zł**
Cena netto	**76,42 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**SA16 L1000**

Opis produktu

Precyzyjny wałek prowadzący fi 16 mm - 1000mm podparty na podporze aluminiowej na całej długości.
SA16 L1000 inaczej SBR16 L1000

zdjęcie poglądowe



Symbol	Wymiary [mm]														Waga [kg]
	H	E	W	F	T	K	J	h1	Q	B	N	MxP	S1	S2	
SA10*1000	18	16	32	13,5	4	8,9	12,4	4,7	80o	22	50	9x100	4,5	M4	1,21
SA12*1000	20,46	17	34	15	4,5	9,8	15	6	80o	25	50	9x100	4,5	M4	1,8
SA16*1000	25	20	40	17,8	5	11,7	18,5	8	80o	30	50	6x150	5,5	M5	2,4
SA20*1000	27	22,5	45	17,7	5	10	19	8	50o	30	50	6x150	5,5	M6	3,3
SA25*1000	33	27,5	55	21	6	12	21,5	8	50o	35	100	4x200	6,5	M6	5,31
SA30*1000	37	30	60	22,8	7	13	26,5	10,3	50o	40	100	4x200	6,5	M8	7,6
SA40*1000	48	37,5	75	29,4	9	17	38	15,5	50o	55	100	4x200	9	M8	13,3

Parametry wałka fi 16 mm :

- Twardość powierzchni: min. **64 HRC**

· Tolerancja wykonania: **h6**
· Chropowatość powierzchni: **0.30um Ra**
· Głębokość zahartowania: > **1,5 mm**
Wałki są hartowane indukcyjnie i szlifowane.

Wynik przeprowadzonego badanie naszych wałków: