Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 08:44

Link do produktu: http://poltech24.pl/sma12aj-lozysko-liniowe-w-obudowie-regulowanej-z-mozliwoscia-kasowania-luzu-p-1537.html



# SMA12AJ ŁOŻYSKO LINIOWE W OBUDOWIE REGULOWANEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ KASOWANIA LUZU

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **22,00 zł** |
| Cena netto | **17,89 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **SMA12AJ** |
| Symbol | **SMA12AJ** |


## Opis produktu


Obudowa z łożyskiem liniowym regulowanym.
SMA12AJ na wałek fi 12 mm
Łożysko liniowe regulowane w obudowie aluminiowej z możliwością kasacji luzu.



# Łożysko liniowe w obudowie - regulowane SMA...AJ






| Symbol | Średnica wałka | Wymiary [ mm ] | | | | | | | | | | | | | Waga [ kg ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | H | E | W | L | F | G | T | B | C | K | S1 | S2 | I | |
| SMA8AJ | 8 | 11 | 17 | 34 | 30 | 22 | 18 | 6 | 24 | 18 | 5 | M4 | 3.4 | 8 | 0.052 |
| SMA10AJ | 10 | 13 | 20 | 40 | 35 | 26 | 21 | 8 | 28 | 21 | 6 | M5 | 4.3 | 12 | 0.092 |
| SMA12AJ | 12 | 15 | 21 | 42 | 36 | 28 | 24 | 8 | 30.5 | 26 | 5.75 | M5 | 4.3 | 12 | 0.102 |
| SMA13AJ | 13 | 15 | 22 | 44 | 39 | 30 | 24.5 | 8 | 33 | 26 | 5.5 | M5 | 4.3 | 12 | 0.12 |
| SMA16AJ | 16 | 19 | 25 | 50 | 44 | 38.5 | 32.5 | 9 | 36 | 34 | 7 | M5 | 4.3 | 12 | 0.2 |
| SMA20AJ | 20 | 21 | 27 | 54 | 50 | 41 | 35 | 11 | 40 | 40 | 7 | M6 | 5.2 | 12 | 0.255 |
| SMA25AJ | 25 | 26 | 38 | 76 | 67 | 51.5 | 42 | 12 | 54 | 50 | 11 | M8 | 7 | 18 | 0.6 |
| SMA30AJ | 30 | 30 | 39 | 78 | 72 | 59.5 | 49 | 15 | 58 | 58 | 10 | M8 | 7 | 18 | 0.735 |
| SMA35AJ | 35 | 34 | 45 | 90 | 80 | 68 | 54 | 18 | 70 | 60 | 10 | M8 | 7 | 18 | 1.1 |
| SMA40AJ | 40 | 40 | 51 | 102 | 90 | 78 | 62 | 20 | 80 | 60 | 11 | M10 | 8.7 | 25 | 1.59 |
| SMA50AJ | 50 | 52 | 61 | 122 | 110 | 102 | 80 | 25 | 100 | 80 | 11 | M10 | 8.7 | 25 | 3.34 |
| SMA60AJ | 60 | 58 | 66 | 132 | 122 | 114 | 94 | 30 | 108 | 90 | 12 | M12 | 10.7 | 25 | 4.72 |

Łożyska liniowe w obudowie aluminiowej, anodowanej z gwintowanymi otworami montażowymi. Obudowa posiada cztery nagwintowane otwory montażowe.
Zastosowane łożyska są wymienne standard wymiarowy **japoński (**LM...AJ**).**
Łożysko liniowe w obudowie z możliwością kasowania luzu po przez dokręcenie śrubki zaciskowej (patrz zdjęcie powyżej).
Łożysko przed założeniem należy nasmarować smarem łożyskowym.