Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:06

Link do produktu: http://poltech24.pl/sma20aj-lozysko-liniowe-w-obudowie-regulowanej-z-mozliwoscia-kasowania-luzu-p-1539.html



SMA20AJ ŁOŻYSKO LINIOWE W OBUDOWIE REGULOWANEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ KASOWANIA LUZU

Cena brutto	**28,00 zł**
Cena netto	**22,76 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**SMA20AJ**
Symbol	**SMA20AJ**


Opis produktu


Obudowa z łożyskiem liniowym regulowanym.
SMA20AJ na wałek fi 20 mm
Łożysko liniowe regulowane w obudowie aluminiowej z możliwością kasacji luzu.



Łożysko liniowe w obudowie - regulowane SMA...AJ







Symbol	Średnica wałka	Wymiary [mm]													Waga [kg]
		H	E	W	L	F	G	T	B	C	K	S1	S2	I	
SMA8AJ	8	11	17	34	30	22	18	6	24	18	5	M4	3.4	8	0.052
SMA10AJ	10	13	20	40	35	26	21	8	28	21	6	M5	4.3	12	0.092
SMA12AJ	12	15	21	42	36	28	24	8	30.5	26	5.75	M5	4.3	12	0.102
SMA13AJ	13	15	22	44	39	30	24.5	8	33	26	5.5	M5	4.3	12	0.12
SMA16AJ	16	19	25	50	44	38.5	32.5	9	36	34	7	M5	4.3	12	0.2
SMA20AJ	20	21	27	54	50	41	35	11	40	40	7	M6	5.2	12	0.255
SMA25AJ	25	26	38	76	67	51.5	42	12	54	50	11	M8	7	18	0.6
SMA30AJ	30	30	39	78	72	59.5	49	15	58	58	10	M8	7	18	0.735
SMA35AJ	35	34	45	90	80	68	54	18	70	60	10	M8	7	18	1.1
SMA40AJ	40	40	51	102	90	78	62	20	80	60	11	M10	8.7	25	1.59
SMA50AJ	50	52	61	122	110	102	80	25	100	80	11	M10	8.7	25	3.34
SMA60AJ	60	58	66	132	122	114	94	30	108	90	12	M12	10.7	25	4.72

Łożyska liniowe w obudowie aluminiowej, anodowanej z gwintowanymi otworami montażowymi. Obudowa posiada cztery nagwintowane otwory montażowe.
Zastosowane łożyska są wymienne standard wymiarowy **japoński (**LM...AJ**).**
Łożysko liniowe w obudowie z możliwością kasowania luzu po przez dokręcenie śrubki zaciskowej (patrz zdjęcie powyżej).
Łożysko przed założeniem należy nasmarować smarem łożyskowym.