Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 06:50

Link do produktu: http://poltech24.pl/sma25guu-lozysko-liniowe-w-obudowie-p-110.html




# SMA25GUU ŁOŻYSKO LINIOWE W OBUDOWIE

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **28,00 zł** |
| Cena netto | **22,76 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **SMA25GUU** |
| Symbol | **SMA25GUU** |

## Opis produktu

Obudowa z łożyskiem liniowym zamkniętym.
SMA25GUU na wałek fi 25 mm

Wymiary obudowy wraz z łożyskiem:




| Symbol | Wymiary [mm] | | | | | | | | | | | | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | H | E | W | L | F | G | T | B | C | K | S1xl | S2 | [ kg ] |
| SMA08 GUU | 11 | 17 | 34 | 30 | 22 | 18 | 6 | 24 | 18 | 5 | M4x8 | 3.4 | 0.052 |
| SMA10 GUU | 13 | 20 | 40 | 35 | 26 | 21 | 8 | 28 | 21 | 6 | M5x12 | 4.3 | 0.092 |
| SMA12 GUU | 15 | 21 | 42 | 36 | 28 | 24 | 8 | 30.5 | 26 | 5.75 | M5x12 | 4.3 | 0.102 |
| SMA13 GUU | 15 | 22 | 44 | 39 | 30 | 24.5 | 8 | 33 | 26 | 5.5 | M5x12 | 4.3 | 0.12 |
| SMA16 GUU | 19 | 25 | 50 | 44 | 38.5 | 32.5 | 9 | 36 | 34 | 7 | M5x12 | 4.3 | 0.2 |
| SMA20 GUU | 21 | 27 | 54 | 50 | 41 | 35 | 11 | 40 | 40 | 7 | M6x12 | 5.2 | 0.255 |
| SMA25 GUU | 26 | 38 | 76 | 67 | 51.5 | 42 | 12 | 54 | 50 | 11 | M8x18 | 7 | 0.6 |
| SMA30 GUU | 30 | 39 | 78 | 72 | 59.5 | 49 | 15 | 58 | 58 | 10 | M8x18 | 7 | 0.735 |
| SMA35 GUU | 34 | 45 | 90 | 80 | 68 | 54 | 18 | 70 | 60 | 10 | M8x18 | 7 | 1.1 |
| SMA40 GUU | 40 | 51 | 102 | 90 | 78 | 62 | 20 | 80 | 60 | 11 | M10x25 | 8.7 | 1.59 |
| SMA50 GUU | 52 | 61 | 122 | 110 | 102 | 80 | 25 | 100 | 80 | 11 | M10x25 | 8.7 | 3.34 |
| SMA60 GUU | 58 | 66 | 132 | 122 | 114 | 94 | 30 | 108 | 90 | 12 | M12x25 | 10.7 | 4.72 |

Wymiary obudowy wraz z łożyskiem: SMA...GUU

Nośność łożysk:

| Typ | Nośność [N] | |
|---|---|---|
| | Stat [C ] | Dyn [ Co ] |
| SMA08 GUU | 274 | 392 |
| SMA10 GUU | 380 | 549 |
| SMA12 GUU | 42 | 784 |
| SMA13 GUU | 510 | 784 |
| SMA16 GUU | 774 | 1180 |
| SMA20 GUU | 882 | 1370 |
| SMA25 GUU | 980 | 1570 |
| SMA30 GUU | 1570 | 2740 |
| SMA35 GUU | 1670 | 3140 |
| SMA40 GUU | 2160 | 4020 |
| SMA50 GUU | 3820 | 7940 |
| SMA60 GUU | 5600 | 9500 |

Łożyska liniowe w obudowie aluminiowej, anodowanej z gwintowanymi otworami montażowymi. Obudowa posiada cztery nagwintowane otwory montażowe.
Zastosowane łożyska są wymienne standard wymiarowy **japoński (**LM**).**