

Link do produktu: <http://poltech24.pl/sme16lguu-łożysko-w-obudowie-przedłużanej-otwartej-sme16lop-sbr16luu-p-126.html>





SME16LGUIU ŁOŻYSKO W OBUDOWIE PRZEDŁUŻANEJ OTWARTEJ SME16LOP, SBR16LUU

Cena brutto	47,00 zł
Cena netto	38,21 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SME16LOP
Symbol	SME16LGUIU, SME16LOP, SBR16LUU

Opis produktu

SME16LGUIU ŁOŻYSKO W OBUDOWIE PRZEDŁUŻANEJ OTWARTEJ SME16LOP, SBR16LUU

Obudowa zawiera dwa łożyska liniowe typu LM16OP



SYMBOL	ŚREDNICA ŁOŻYSKA	WYMIARY mm												Nośność		WAGA KG
		h	E	W	L	F	T	h ₁	θ	B	C	S	L ₁	DYN CO	STA CO	
SBR16LUU	16	20	22.5	45	85	33	9	10	80°	32	60	M5	12	155	236	0.3
SBR20LUU	20	23	24	48	96	39	11	10	60°	35	70	M6	12	176	274	0.4
SBR25LUU	25	27	30	60	130	47	14	11.5	50°	40	100	M6	12	196	314	0.9
SBR30LUU	30	33	35	70	140	56	15	14	50°	50	110	M8	18	314	548	1.26
SBR40LUU	40	42	45	90	175	72	20	19	50°	65	180	M10	20	432	804	2.66

Obudowy łożysk wykonane są z lekkich stopów aluminium, obudowa anodowa. Umożliwiają one łatwy montaż łożyska i pewne, precyzyjne przymocowanie go do elementu przesuwanego.

Przedłużana budowa posiada cztery nagwintowane otwory montażowe.
Wersje z szerokim nacięciem przystosowane są do pracy z wałkami umieszczonymi na podporach.
Zastosowane łożyska są wymienne standard wymiarowy japoński (LM...OP).