

Link do produktu: <http://poltech24.pl/sme25guu-łożysko-w-obudowie-otwartej-sme25op-sbr25uu-p-120.html>





SME25GUU ŁOŻYSKO W OBUDOWIE OTWARTEJ SME25OP, SBR25UU

Cena brutto	35,00 zł
Cena netto	28,46 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SME25GUU
Symbol	SME25GUU, SME25OP, SBR25UU

Opis produktu

SME25GUU ŁOŻYSKO W OBUDOWIE OTWARTEJ SME25OP, SBR25UU

Wymiary obudowy otwartej wraz z łożyskiem:



SYMBOL	ŚREDNICA ŁOŻYSKA	WYMIARY mm												Nośność		WAGA KG
		h	E	W	L	F	T	h ₁	θ	B	C	S	L ₁	DYN CO	STA CO	
SBR10UU	10	15	18	36	32	24	7	6	80°	25	20	M5	10	38	56	0.065
SBR13UU	13	17	20	40	39	27.6	8	8.5	80°	28	26	M5	10	52	80	0.100
SBR16UU	16	20	22.5	45	45	33	9	10	80°	32	30	M5	12	59	91	0.150
SBR20UU	20	23	24	48	50	39	11	10	60°	35	35	M6	12	88	140	0.200
SBR25UU	25	27	30	60	65	47	14	11.5	50°	40	40	M6	12	100	160	0.45
SBR30UU	30	33	35	70	70	56	15	14	50°	50	50	M8	18	160	280	0.63
SBR35UU	35	37	40	80	80	63	18	16	50°	55	55	M8	18	170	320	0.92
SBR40UU	40	42	45	90	90	72	20	19	50°	65	65	M10	20	220	410	1.33
SBR50UU	50	53	60	120	110	92	25	23	50°	94	80	M10	20	390	810	3.00

Obudowy łożysk wykonane są z lekkich stopów aluminium, obudowa anodowa. Umożliwiają one łatwy montaż łożyska i pewne, precyzyjne przymocowanie go do elementu przesuwanego.

Obudowa posiada cztery nagwintowane otwory montażowe

Wersje z szerokim nacięciem przystosowane są do pracy z wałkami umieszczonymi na podporach.

Zastosowane łożyska są wymienne standard wymiarowy japoński (LM...OP).