

**Nowa śruba kulowa z obrobionymi końcami od strony napędu i podtrzymania
wraz z nakrętką pojedynczą SFU2510
Śruba kulowa fi 25 skok 10 pole robocze 800mm
(długość gwintu kulowego)
Śruba zarobiona została pod bloki :
Strona od napędu : BK15 lub EK15 albo FK15
Strona podtrzymania : BF15 lub EK15 albo FF15**

Śruby kulowe zarobione pod podpory, pod bloki łożyskujące

Śruba kulowa wysokiej jakości zapewnia wysoką dokładność w pozycjonowaniu. Hartowane do 64 Hrc, szlifowane zapewniają długą żywotność i stabilność, klasa dokładności C7. Śruby dostarczane są z obróbką zakończeń.

Śruby montowane są: frezarka CNC, tokarka CNC, ploter CNC, wycinarkach drutowych, tokarkach manualnych i innych maszynach CNC.

Śruby zarobione oraz akcesoria CNC posiadamy w magazynie co znacząco skraca czas dostawy.

Na innych aukcjach są dostępne inne wymiary i skoki śrub z zarobionymi końcami :

Śruba 16 skok 5 + nakrętka długości robocze gwintu 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600

Śruba 20 skok 5 + nakrętka długości robocze gwintu 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600

Śruba 25 skok 5 + nakrętka długości robocze gwintu 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600

Śruba 16 skok 10 + nakrętka długości robocze gwintu 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600

Śruba 20 skok 10 + nakrętka długości robocze gwintu 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600

Śruba 25 skok 10 + nakrętka długości robocze gwintu 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600